

femas®

F 27
MADE IN ITALY

TRUCK & BUS



ULTRA-KOMPAKTOWA MONTAŻOWNICA DO OPON
CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSOWYCH

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA



RUCHOMY PANEL
STEROWANIA



AUTOMATYCZNIE STEROWANA ROLKA
DO ZBIJANIA I DEMONTAŻU OPONY



DWUSTRONNY SYSTEM
ROLEK ZBIJAJĄCYCH



RUCHOMA PLATFORMA
DO ŁATWIEJSZEGO
MOCOWANIA KOŁA



AKCESORIA STANDARDOWE




SPECJALISTYCZNA
ŁYŻKA DO KÓŁ
CIĘŻAROWYCH



KLAMRA MONTAŻOWA DO
OBRĘCZY STALOWYCH



20018210 - ZESTAW NAKŁADEK
OCHRONNYCH DO OBRĘCZY
ALUMINIOWYCH



3008208 - KLAMRA
MONTAŻOWA DO OBRĘCZY
ALUMINIOWYCH

PARAMETRY TECHNICZNE

ŚREDNICA OBRĘCZY (FELGI)	14" - 27"
ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO OBRĘCZY	min. 80 mm
MAKS. ŚREDNICA KOŁA	1200 mm
MAKS. SZEROKOŚĆ KOŁA	500 mm
MAKS. WAGA KOŁA	300 kg
SIŁA ZBIJAKA STOPKI	22 000 N
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WRZECIONA	4 - 8 RPM
WYMIARY MINIMALNE MASZYNY	Dł. 1600 - Szer. 600 - Wys. 1000 mm
WYMIARY MAKSYMALNE MASZYNY	Dł. 2350 - Szer. 600 - Wys. 1000 mm
WAGA	390 kg